


CAMBUS A.E.3

PORTÁLOVÁ TŘÍKARTÁČOVÁ
MYCÍ LINKA
PRO KAMIONY A AUTOBUSY



ZÁKLADNÍ POPIS A STANDARDNÍ VÝBAVA

Stroj:

- výška mytí: 4000 mm
- šířka mytí: 2700 mm / vzdálenost kolejí 3500 mm
- Konstrukce portálu ze žárové pozinkované oceli.
- Boční otírání obslužných dveří (pro snadný přístup k rozvaděči a chemickým přípravkům).
- Koleje o délce 24 metrů pro mytí vozidel o délce 19 metrů.

Zařízení jednotlivých mycích cyklů:

- Rám pro nanášení šamponu s aplikací chemického přípravku pomocí elektrického dávkovacího čerpadla.
- 2 boční kartáče s PE (polyethylen) s motorizovaným pojezdem. Řízeno elektronickou deskou navrženou Autoequipem; s možností dvojitého kartáčování na přední straně vozidla.
- Horní kartáč řízený elektronicky systémem AE, motorizovaný pohyb.

Automatické ovládání:

- Automatické ovládání pomocí PLC.
- Základní operační terminál umístěný do dvířek elektrického rozvaděče portálu. Včetně počítání počtu mycích cyklů: celkově, dle programu a celkovou sumu všech programů (až 6 cifer). Deska také umožňuje nastavení různých mycích programů (max. 6).
- STOP na dvířkách elektrického rozvaděče, na portále ML.

Připojení a napájení:

- Elektroventil pro vstupní vodu (kontrolovaný mycím zařízením).
- Dvojitý vodní okruh.
- Obal s kabely a trubkami pro dodávku elektřiny, vody a stlačeného vzduchu + energetický řetěz.

Zvláštní úprava:

- Barva kartáčů modro/červená.
- Tlačítko stop na sloupku portálu.
- Modifikace základny portálu pro vzdálenost kolejí 3500 mm.
- Polohování horního kartáče koncový spínač pro maximální výšku.
- Vložení horního carteru pro ochranu kartáče.

Další komponenty v ceně:

- Systém "Caterpillar" nosný kit kabelu, energetický řetěz s konzolami na zeď.
- Látkové boční ochranné kryty, na boční straně kartáče, pro model 45.
- Rám voskování (samosušící nebo lesklý), včetně elektrického dávkovacího čerpadla.
- Elektronicky kontrolovaný inverter pojezdu portálu.
- Program "umístění portálu na konci cyklu"; po ukončení mycího cyklu je portál umístěn zpět na začátek mycí zóny, pozici určuje senzor (tlačítko vzdálenosti a čidlo v podlaze), dle specifikace projektu.
- Relé a bezpečnostní přepínač na samostatném elektrickém ovládacím panelu čerpadla, pro čerpadla, která nejsou dodávána Autoequipem.
- Přídavný mycí program "auta a dodávky"

IHNED K DODÁNÍ!

AutoMax[®]

ČISTIČI TECHNIKA

Walmsley enterprises international spol. s r.o.
oficiální dovozce
Pod Karlovarskou silnicí 241/27, Praha 6

www.automaxeurope.com

Jaromír Puškáč
Tel.: + 420 733 610 220
e-mail: jaromir.puskac@automaxeurope.com

Pavel Mareš
Tel.: + 420 774 470 589
e-mail: pavel.mares@automaxeurope.com